



## Das Produkt

### **FUNKTIONALES BAUTEIL**

für jegliche Anschlussaufgabe, u.a. passend zu schallwerk<sup>®</sup> MediaConnect-62

### **BLENDE NACH INDUSTRIE-STANDARDFORMAT**

passend für handelsübliche Unterputzdosen

### **MODULARES KONZEPT**

ermöglicht flexibelste Bestückung mit nahezu jeglicher Steckverbindung  
– passend für Industriestandardformat (Neutrik D-Serie)

### **FORMSCHÖNES UND NEUTRALES DESIGN**

ermöglicht eine harmonische Integration in die Installationsumgebung

### **ROBUSTE GANZMETALL-AUSFÜHRUNG**

für mechanisch beanspruchte Anschlusspunkte

### **VERSENKTES UND ABRIEBGESCHÜTZTES SCHRIFTFELD**

zur eindeutigen, sauberen und langanhaltenden Beschriftung des  
Anschlusses in Klartext

### **AUSSERGEWÖHNLICHE PRODUKTQUALITÄT**

erlaubt eine 5 jährige Herstellergarantie



## Die technischen Daten

Format	passend für einzelne Unterputz-Dosen nach DIN
Steckerkomponente (N-Anschluss)	Steckverbinder bestückt nach Vorgabe (Neutrik D-Serie) z. B. XLR, Klinke, Speakon, Netzwerk, BNC, etc.
Steckerkomponente (N-Medien)	2 x RCA (links/rechts), 1 x Stereo-Klinke (6,3 mm)
Schriftfeldformat B x H (sichtbar)	85 x 8,5 mm
Abmessungen B x H x T (ohne Stecker)	ca. 85 x 85 x 3 mm
Abmessungen B x H x T (mit Stecker)	ca. 85 x 85 x 30 mm (D-Serie Komponente bzw. N-Medien)
Blendenmaterial	Aluminium, massiv
Befestigungslochabstand	60 mm
Durchmesser Bohrung (versenkt)	4 mm
Lieferumfang/Zubehör	2 Torx-Schrauben (Edelstahl), passend für Schalterdosen Einlegestreifen für Schriftfeld (weiß)
Farbe der Blende (Standard)	reinweiß (RAL 9010)
Optionen	<ul style="list-style-type: none"><li>• LED-Anzeige (mit Reflektor) für Statusanzeigen</li><li>• Sonderfarben der Blenden nach Vorgabe (ab 10 Stück)</li><li>• Sondersteckverbindungen (z. B. VGA, D-Sub, etc.)</li></ul>